

DIE WICHTIGSTEN HINWEISE ZUR MONTAGE UND EINWASCHUNG



Mit diesen Punkten im Hinterkopf sind Sie bestens vorbereitet:

1.

UNMITTELBAR NACH DEM KAUF

1. Ihre neue Spülmaschine verlässt das Lager und Sie erhalten eine Versandbestätigungsmail.
2. Prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Im Falle eines Schadens rufen Sie uns an unter **0231 / 1772630**.
3. Der Techniker ruft Sie zur Terminvereinbarung an.

2.

BAULICHE UND TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

-  **Wasserzulauf**
 - > 3/4 Zoll Gewinde (1,9 cm) mit Absperrhahn.
 - > Dynamischer Druck von min. 2-4 Bar notwendig.
-  **Wasserablauf**
 - > Maße: DIN Ø 50 mm oder Ø 40 mm
-  **Stromanschluss**
 - > In unserem Onlineshop sind die passenden Anschlüsse zu den Maschinen in den Artikelinformationen angegeben.

3.

NÖTIGE ARTIKEL, DIE IHRERSEITS ZU STELLEN SIND

-  Reiniger, speziell für gewerbliche Maschinen
-  Klarspülmittel, speziell für gewerbliche Maschinen
-  Benutzen Sie unter keinen Umständen Spülmittel für den Haushaltsgebrauch. Dadurch kann das Gerät zerstört werden.

4.

SO BEREITEN SIE DIE MONTAGE RICHTIG VOR

-  Bitte stellen Sie die Spülmaschine unverpackt und entfoliert maximal einen Meter vom Anschlussort bereit.
-  Sämtliche Anschlüsse müssen frei zugänglich sein.